

Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XG
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Verbindungsleitung
Produkt oder Komponententyp	Ethernet-Kupferkabel
Produktkompatibilität	XGSZ33EIP XGSZ33ETH XUW
Nebenziel	Ethernet Netzwerk



Zusatzmerkmale

Kabellänge	10 m
Übertragungsgeschwindigkeit	100 Mbit/s
Übertragungsmedium	2 verdrehte, abgeschirmte Kabelpaare
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	5e
AWG Messgerät	AWG 26
Elektrische Verbindung	1 Stecker, M12 gerade Steckverbinder mit 4 Pin(s) - Verschlüsselungstyp: Codierung D 1 Stecker, RJ45 gerade Steckverbinder mit 4 Pin(s)
Leitermaterial	Kupfer
Material der Abdeckung	PUR
Produktgewicht	0,43 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67
Normen	ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002 IEC 60754-1 EIA/TIA-568
Umweltbedingungen	RoHS-konform

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------