



Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Separate Teile für Controller
Zubehör-/Teilekategorie	Steuerungszubehör
Produktspezifische Anwendung	Hebeanw. f. mittlere Lasten Hebeanw. f. geringe Lasten Hochlasthebeanwendungen
Produktkompatibilität	XKB XKD XKM
Zubehör-/Teiletyp	Potentiometer
Einsatzbereich	Für Standardanwendungen
Ohmscher Wert	4700 Ohm
Größe	15 mm

Zusatzmerkmale

Normen	UTE 93-265
Eigenschaft des Potentiometers	Kontin. Rotationsbetrieb Lineare Funktion
Öffnungswinkel	360 °
Mechanische Lebensdauer	3000000 Zyklen
Mittellanzapfung	Kabel zum Terminal
Totzone Mittellanzapfung	2 ° +/- 1 %
Verlustleistung in W	3 W 85 °C
Anschlüsse - Klemmen	Frei bewegliche Anschlussleitungen von gelöteten Standard-Markierungsplatten
Produktgewicht	0,06 kg

Montage

Montagevariante	Am Gehäuse
-----------------	------------

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.