





Hauptmerkmale

Produktserie	Preventa Sicherheitserkennung
Zubehör-/Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Befestigungssäule
Angebotstyp	Ohne Spiegel
Produktkompatibilität	XUSL.E..76 bis XUSL.E..106 mit 4 Strahlen XUSL.E..76 bis XUSL.E..106 mit 3 Strahlen
Nebenziel	Sicherheitslichtvorhang Typ 4 Sicherheitslichtvorhang Typ 2

Zusatzmerkmale

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...55 °C -30...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...70 °C -30...70 °C
Kit-Zusammenstellung	1 Kabeldurchführung(en), Pg 11
Column height	1330 mm
Höhengeschützt	1060 mm
Produktgewicht	4,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------