



### Hauptmerkmale

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Produktserie            | Preventa Sicherheitserkennung                                  |
| Zubehör-/Teilekategorie | Montage- und Befestigungszubehör                               |
| Zubehör-/Teiletyp       | Befestigungssäule  |
| Angebotstyp             | Ohne Spiegel   |
| Produktkompatibilität   | XUSL.E..16 bis XUSL.E..121                                     |
| Nebenziel               | Sicherheitslichtvorhang Typ 4<br>Sicherheitslichtvorhang Typ 2 |

### Zusatzmerkmale

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -30...55 °C<br>-30...55 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -30...70 °C<br>-30...70 °C |
| Column height                    | 1200 mm                    |
| Höhengeschützt                   | 1210 mm                    |
| Produktgewicht                   | 1,3 kg                     |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>  |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|