



### Hauptmerkmale

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Produktserie                | OsiSense XU                      |
| Zubehör-/Teilekategorie     | Montage- und Befestigungszubehör |
| Zubehör-/Teiletyp           | Befestigungswinkel               |
| Produkt oder Komponententyp | Befestigungswinkel               |
| Zubehör / Einzelteile       | Optoelektronischer Laser Sensor  |
| Material                    | Metall                           |

### Zusatzmerkmale

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Produktkompatibilität | XUK2LAPSM12R<br>XUK2LAKSM12T<br>XUK9LAPSM12<br>XUK5LAPSM12<br>XUK8LAPPNM12 |
| Produktgewicht        | 0,24 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Frei von REACH-SVHC              | Ja   |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Überehrfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja   |
| Quecksilberfrei                  | Ja   |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>   |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Abmessungen

