



## Hauptmerkmale

Produktserie	Harmony XVM
Produkt oder Komponententyp	Vormontierte und vorverdrahtete Anzeigeleiste
Typ der Anzeigeeinheit	4 beleuchtete Einheiten
Komponentenname	XVM
Lichtquelle	Grün super bright LED mit BA 15d Sockel Dauerlicht Signalübermittlung Orange super bright LED mit BA 15d Sockel Dauerlicht Signalübermittlung Rot super bright LED mit BA 15d Sockel Dauerlicht Signalübermittlung Blau super bright LED mit BA 15d Sockel Dauerlicht Signalübermittlung
Lampenfassungsfarbe	Rot/orange/grün/blau
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V AC/DC
Typ der Anzeigeeinh.-Basis	Sockel mit integriertem Summer
Montagevariante	Vertikal

## Zusatzmerkmale

Packungsinhalt	Abdeckung Kunststoffbefestigungsplatte Grundelement Aluminium-Halterohr
Montagedurchmesser	45 mm
Anschlüsse - Klemmen	Anschlussleitungen, 1 x 0,325 mm <sup>2</sup> (AWG 22)
Kennzeichnung	CE
Montagehalterung	Aluminiumfarben Schlauch
Nennisolationsspannung U <sub>i</sub>	250 V entspricht IEC 60947-1
Nennspannungsgrenze	0,85 - 1,1 U <sub>n</sub> entspricht IEC 60947-5-1
Leistungsaufnahme	15 mA auf Grundeinheit 43 mA auf dauernd leuchtende LED-Einheit
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U <sub>imp</sub> ]	4 kV entspricht IEC 60947-1
Grundfrequenz	4 kHz
Produktgewicht	0,501 kg

## Montage

Schutzart (IP)	IP54 vertikale Lage entspricht IEC 60529
Produktzertifizierungen	CCC
Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Überspannungskategorie	Klasse I entspricht IEC 60947-1 Klasse I entspricht IEC 60947-5-1 Klasse I entspricht IEC 61140
Schutzbehandlung	TC
Geräuschpegel	0...80 dB bei 1 m

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------