XZCB4L0050

PVR-Kabel, 4x0,5mm2, 50m Kabel



Hauptmerkmale

Zubehör-/Teiletyp	Kabel
-------------------	-------

Zusatzmerkmale

Zubehör-/Teilebezeichnung	Blankes Kabel	
Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör	
Kabellänge	50 m	
Material	PvR (PVC/NBR) Kabelummantelung	
Farbe	Matt-schwarz	
Kabel-Querschnitt	0,5 mm²	
Anzahl der Drähte	4	
Kabelisolierung	PVC	
Flammenfestigkeit	Klasse C2 entspricht NF C 32-070	
Betriebsbemessungsspannung Ue	300 V	
Nennisolationsspannung Ui	2000 V entspricht NF C 32-201-1	
Biegeradius	Min. 3 x Außendurchmesser	
Zugfestigkeit	1035 N/mm²	
Härte	70 Stützen A (Toleranz: +/-5)	
Produktgewicht	2,22 kg	

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-3590 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40100 °C
Umweltbedingungen	Mineralölbeständig bei 90 °C Ohne Formtrennmittel Synthische Öle bei 90 °C Lösungsmittelbeständig bei 90 °C Silikonfrei

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) ☐ EU-RoHS- Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫ Ja

Vertragliche Gewährleistung

_		
Garantie	18 r	ionths