

## Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M23, 19-polig
Manschettenmaterial	Metall
Status-LED	Ohne
Kabelverbindung	Lötanschluss / Leiterquerschnitt <1 mm² / Klemmkapazität 9...12 mm



## Zusatzmerkmale

Kabelverschraubungstyp	PG13,5
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	60 V AC 75 V DC
Nennstrom [In]	7,5 A
Gehäusematerial	Metall
Minimaler Isolationswiderstand	10000000 GΩ
Kontaktwiderstand	5000 μOhm
Produktgewicht	0,08 kg

## Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...110 °C

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS- Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------