



### Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Abgewinkelte Buchse DIN 43650 A, 4-polig
Status-LED	Ohne
Kabelverbindung	Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <1,5 mm² / Klemmkapazität 7...10 mm

### Zusatzmerkmale

Kabelverschraubungstyp	Pg 11
Kabelsteckerbefestigung	Befestigungsschraube
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC
Nennstrom [In]	16 A
Gehäusematerial	Kunststoff
Minimaler Isolationswiderstand	0,1 GΩ
Kontaktwiderstand	4000 μOhm
Produktgewicht	0,035 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...125 °C

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------