



Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M8, 3-polig
Manschettenmaterial	Metall
Status-LED	Ohne
Kabelverbindung	Schnellverbinder / Leiterquerschnitt <0,25 mm² / Klemmkapazität 5 mm



Zusatzmerkmale

Kabelverschraubungstyp	M9,5
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	60 V AC 75 V DC
Nennstrom [In]	4 A
Gehäusematerial	Kunststoff
Minimaler Isolationswiderstand	1 GΩ
Kontaktwiderstand	10000 µOhm
Produktgewicht	0,01 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------