



Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Zubehör-/Teilekategorie | Verkabelungszubehör |
| Zubehör-/Teiletyp | Vorverdrahtete Stecker |
| Name der Reihe | „General Purpose“ |





Zusatzmerkmale

| | |
|---|----------------------------------|
| Elektrische Verbindung | Abgewinkelte Buchse M12, 4-polig |
| Kabelsteckerbefestigung | Anschrauben |
| Manschettmaterial | Metall |
| Status-LED | Ohne |
| Kabellänge | 15 m |
| Äußerer Kabeldurchmesser | 5,2 mm |
| Zusammensetzung des Kabels | 4 x 0,34 mm ² |
| Draht-Isoliermaterial | PUR |
| Betriebsbemessungsspannung U _e | 250 V AC 300 V DC |
| Nennstrom [In] | 4 A |
| Kontaktwiderstand | 5000 µOhm |
| Minimaler Isolationswiderstand | 1 GΩ |

Montage

| | |
|----------------------------------|---|
| Schutzart (IP) | IP67 IP65 IP69K |
| Produktzertifizierungen | CULus |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...80 °C statisch -5...80 °C Durchbiegung |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...80 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung |  Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|