



## Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe	Anwendung

## Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Gerade Buchse M12, 12-polig
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Manschettmaterial	Metall
Status-LED	Ohne
Kabellänge	5 m
Äußerer Kabeldurchmesser	8,5 mm
Zusammensetzung des Kabels	12 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Draht-Isoliermaterial	PUR
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	30 V DC
Nennstrom [I <sub>n</sub> ]	1,5 A
Kontaktwiderstand	5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand	100 MOhm
Produktgewicht	0,46 kg

## Montage

Schutzart (IP)	IP69K IP68 IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C statisch -5...80 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
--------------------	--

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------