



### Hauptmerkmale

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Zubehör-/Teilekategorie | Verkabelungszubehör    |
| Zubehör-/Teiletyp       | Vorverdrahtete Stecker |
| Name der Reihe          | „General Purpose“      |

### Zusatzmerkmale

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Elektrische Verbindung         | Gerade Buchse M8, 3-polig |
| Kabelsteckerbefestigung        | Anschrauben               |
| Manschettmaterial              | Metall                    |
| Status-LED                     | Ohne                      |
| Kabellänge                     | 10 m                      |
| Äußerer Kabeldurchmesser       | 4,6 mm                    |
| Zusammensetzung des Kabels     | 3 x 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Draht-Isoliermaterial          | PVC                       |
| Betriebsbemessungsspannung Ue  | 60 V AC<br>75 V DC        |
| Nennstrom [In]                 | 3 A                       |
| Kontaktwiderstand              | 5000 µOhm                 |
| Minimaler Isolationswiderstand | 1 GΩ                      |
| Produktgewicht                 | 0,316 kg                  |

### Montage

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP67<br>IP65         |
| Produktzertifizierungen          | CULus                |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...80 °C statisch |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...80 °C          |

### Nachhaltigkeit

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie              | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei                 | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja  |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|