



Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Zubehör-/Teilekategorie | Verkabelungszubehör |
| Zubehör-/Teiletyp | Vorverdrahtete Stecker |
| Name der Reihe | „General Purpose“ |

Zusatzmerkmale

| | |
|---|----------------------------------|
| Elektrische Verbindung | Abgewinkelte Buchse M12, 3-polig |
| Kabelsteckerbefestigung | Anschrauben |
| Manschettmaterial | Metall |
| Status-LED | 2 PNP LEDs |
| Kabellänge | 5 m |
| Äußerer Kabeldurchmesser | 4,6 mm |
| Zusammensetzung des Kabels | 3 x 0,25 mm ² |
| Draht-Isoliermaterial | PVC |
| Betriebsbemessungsspannung U _e | 30 V AC 36 V DC |
| Nennstrom [I _n] | 3 A |
| Kontaktwiderstand | 5000 µOhm |
| Minimaler Isolationswiderstand | 1 GΩ |
| Produktgewicht | 0,2 kg |

Montage

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Schutzart (IP) | IP65 IP67 |
| Produktzertifizierungen | CULus |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...80 °C statisch |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...80 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|