



Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Zubehör-/Teilekategorie | Verkabelungszubehör |
| Zubehör-/Teiletyp | Verbindungskabel |





Zusatzmerkmale

| | |
|---|--|
| Verbindungskabelende 1 | M12-Stift 5-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben |
| Verbindungskabelende 2 | M12-Buchse 5-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben |
| Zusammensetzung des Kabels | 4 x 0,34 mm ² + 1 x 0,5 mm ² |
| Kabellänge | 1 m |
| Draht-Isoliermaterial | PUR |
| Äußerer Kabeldurchmesser | 5,9 mm |
| Betriebsbemessungsspannung U _e | 30 V AC 36 V DC |
| Nennstrom [I _n] | 4 A |
| Isolierwiderstand | >= 1000 MOhm |
| Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen | 5000 MOhm |
| Produktgewicht | 0,08 kg |

Montage

| | |
|----------------------------------|---|
| Schutzart (IP) | IP67 IP65 IP69K |
| Produktzertifizierungen | CULus |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -35...90 °C statisch -5...90 °C Durchbiegung |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -35...100 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung |  Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|