



## Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Verbindungskabel





## Zusatzmerkmale

Verbindungskabelende 1	M12-Stift 5-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
Verbindungskabelende 2	M12-Buchse 5-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 1 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	2 m
Draht-Isoliermaterial	PUR
Äußerer Kabeldurchmesser	5,9 mm
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	30 V AC 36 V DC
Nennstrom [I <sub>n</sub> ]	4 A
Isolierwiderstand	>= 1000 MOhm
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen	5000 MOhm
Produktgewicht	0,13 kg

## Montage

Schutzart (IP)	IP69K IP65 IP67
Produktzertifizierungen	CULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...90 °C statisch -5...90 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...100 °C

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <b>EU-RoHS-Deklaration</b>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 <b>Ja</b>
Umweltproduktdeklaration	 <b>Produktumweltprofil</b>
Circular Economy-Eignung	 <b>Entsorgungsinformationen</b>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------