



Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Verbindungskabel

Zusatzmerkmale

Verbindungskabelende 1	M8-Stift 3-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
Verbindungskabelende 2	M8-Buchse 3-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
Manschettenmaterial	Metall
Zusammensetzung des Kabels	3 x 0,34 mm ²
Kabellänge	1 m
Draht-Isoliermaterial	PUR
Äußerer Kabeldurchmesser	5,2 mm
Betriebsbemessungsspannung Ue	45 V DC 60 V AC
Nennstrom [In]	4 A
Isolierwiderstand	>= 1000 MOhm
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen	5000 MOhm
Produktgewicht	0,065 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67 IP65 IP69K
Produktzertifizierungen	CULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...90 °C statisch -5...90 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...100 °C

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
