



Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Zubehör-/Teilekategorie | Verkabelungszubehör |
| Zubehör-/Teiletyp | Verbindungskabel |



Zusatzmerkmale

| | |
|---|--|
| Verbindungskabelende 1 | M12-Stift 5-polig gerade Steckverbinder mit anschrauben und anklemmen |
| Verbindungskabelende 2 | M12-Buchse 5-polig gerade Steckverbinder mit anschrauben und anklemmen |
| Manschettmaterial | Metall |
| Zusammensetzung des Kabels | 5 x 0,34 mm ² |
| Kabellänge | 5 m |
| Äußerer Kabeldurchmesser | 5,7 mm |
| Betriebsbemessungsspannung U _e | 250 V AC 300 V DC |
| Nennstrom [I _n] | 4 A |
| Isolierwiderstand | >= 1000 MOhm |
| Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen | 5000 MOhm |
| Produktgewicht | 0,26 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Schutzart (IP) | IP69K |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...85 °C statisch |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|--|
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|