



Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Zubehör-/Teilekategorie | Verkabelungszubehör |
| Zubehör-/Teiletyp | Verbindungskabel |



Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Verbindungskabelende 1 | M12-Stift 4-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben |
| Verbindungskabelende 2 | M12-Buchse 4-polig abgewinkelt Steckverbinder mit Anschrauben |
| Manschettenmaterial | Metall |
| Zusammensetzung des Kabels | 4 x 0,25 mm ² |
| Kabellänge | 1 m |
| Draht-Isoliermaterial | PVC |
| Äußerer Kabeldurchmesser | 4,6 mm |
| Betriebsbemessungsspannung U _e | 250 V AC 300 V DC |
| Nennstrom [In] | 3 A |
| Isolierwiderstand | >= 1000 MOhm |
| Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen | 5000 MOhm |
| Produktgewicht | 0,07 kg |

Montage

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Schutzart (IP) | IP65 IP67 |
| Produktzertifizierungen | CULus |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...80 °C statisch |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...80 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|