



### Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp	Verbindungskabel



### Zusatzmerkmale

Verbindungskabelende 1	M12-Stift 4-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
Verbindungskabelende 2	M12-Buchse 4-polig abgewinkelt Steckverbinder mit Anschrauben
Manschettmaterial	Metall
Zusammensetzung des Kabels	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	5 m
Draht-Isoliermaterial	PVC
Äußerer Kabeldurchmesser	4,6 mm
Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub>	250 V AC 300 V DC
Nennstrom [In]	3 A
Isolierwiderstand	>= 1000 MOhm
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen	5000 MOhm
Produktgewicht	0,23 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP67 IP65
Produktzertifizierungen	CULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...80 °C statisch
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...80 °C

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------