

ZB5AW7A9

Frontelement für beleuchteten
Doppeldrucktaster ZB5, tastend, ohne
Tastenschild, Ø 22 mm



Hauptmerkmale

| | |
|---------------------------------|---|
| Produktserie | Harmony XB5 |
| Produkt oder Komponententyp | Frontelement für beleuchteten Doppeldrucktaster |
| Produktkompatibilität | LED-Modul |
| Kurzbezeichnung des Geräts | ZB5 |
| Blendenmaterial | Dunkelgrauer Kunststoff |
| Kopftyp | Standard |
| Montagedurchmesser | 22 mm |
| Verkauf je unteilbare Menge | 1 |
| Form des Signaleinheitkopfes | Rechteckig |
| Operatortyp | Rückstellung |
| Profil Betätigungselement | 2 flache Drucktaster - 1 mittiger Leuchtmelder |
| Beschreibung Betätigungselement | Schwarze Tasten ohne Tastenschilder |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| CAD-Gesamtbreite | 30 mm |
| CAD-Gesamthöhe | 50 mm |
| CAD-Gesamttiefe | 30 mm |
| Produktgewicht | 0,023 kg |
| Profil Betätigungselement | Ohne Tastenschild |
| Mechanische Lebensdauer | 1000000 Zyklen |
| Stationsname | XALD 1 Aussparungen |
| Erläuterungen zum Gerät | Grundlegende Unterbaugruppen |

Montage

| | |
|--|---|
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C |
| Schutzart gegen Stromschlag | Klasse II entspricht IEC 60536 |
| Schutzart (IP) | IP66 IP67 IP69 IP69K |
| Schutzart (NEMA) | NEMA 13 NEMA 4X |
| Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger | 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m |
| Schutzart (IK) | IK05 entspricht IEC 50102 |
| Normen | UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 |

| | |
|-------------------------|--|
| Produktzertifizierungen | BV RINA UL gelistet CSA LROS (Lloyds register of shipping) DNV GL |
| Vibrationsfestigkeit | 5 gn (f= 2...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| Stoßfestigkeit | 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27 50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27 |

Nachhaltigkeit


| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Abmessungen

Ohne Schutzkappe



Mit Schutzkappe ZBA708

