

### Hauptmerkmale

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Produktserie                | OsiSense XC   |
| Name der Reihe              | Sonderformat  |
| Produkt oder Komponententyp | Positionsschalterkopf   |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | ZC2J  |
| Kopftyp                     | Rollenstößel  |
| Produktkompatibilität       | XC2J  |
| Zugehöriges Gehäuse         | ZC2JC15<br>ZC2JC25  |
| Bewegung des Steuerkopfes   | Linear  |
| Operatortyp                 | Rollenstößel Federrückstellung Metall (auf Kugellager montiert) |
| Ansatztyp                   | Multidirektionaler Ansatz                                       |


### Zusatzmerkmale

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Schalterbetätigung | Durch 30° Nocke |
| Positivöffnung     | Ohne            |
| Produktgewicht     | 0,205 kg        |
| Kopfmaterial       | Metall          |

### Montage

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | 10...120 °C     |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | 10...120 °C     |
| Umweltbedingungen                | Hohe Temperatur |

### Nachhaltigkeit

|                          |   |
|--------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie       | Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope  |
| Umweltproduktdeklaration |  <a href="#">Produktumweltprofil</a> |
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|