



## Hauptmerkmale

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Produktserie                | OsiSense XC                                      |
| Name der Reihe              | Sonderformat                                     |
| Produkt oder Komponententyp | Positionsschalterkopf                            |
| Kurzbezeichnung des Geräts  | ZC2J   |
| Kopftyp                     | Rollenstößel                                     |
| Produktkompatibilität       | XC2J   |
| Zugehöriges Gehäuse         | ZC2JD46<br>ZC2JC46                               |
| Bewegung des Steuerkopfes   | Linear   |
| Operatortyp                 | Seitlicher Kuppenstößel Federrückstellung Metall |
| Ansatztyp                   | Seitliche Anfahrriechung, 1 Richtung             |


## Zusatzmerkmale

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Schalterbetätigung | Am Ende |
| Positivöffnung     | Ohne    |
| Produktgewicht     | 0,24 kg |
| Kopfmaterial       | Metall  |

## Montage

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -40...70 °C         |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C         |
| Umweltbedingungen                | Niedrige Temperatur |

## Nachhaltigkeit

|                          |   |
|--------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie       | Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope  |
| Umweltproduktdeklaration |  <a href="#">Produktumweltprofil</a> |
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|