



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktserie | OsiSense XC |
| Name der Reihe | Sonderformat |
| Produkt oder Komponententyp | Positionsschalterhebel |
| Kurzbezeichnung des Geräts | ZC2J |
| Produktkompatibilität | XC2J |
| Zugehöriger Kopf | ZC2JE03 ZC2JE04 ZC2JE01 ZC2JE06 ZC2JE05 ZC2JE07 ZC2JE02 |
| Bewegung des Steuerkopfes | Drehachse |
| Operatortyp | Federstab Federrückstellung Glasfaser (runde Stange 3 mm, L= 125 mm) |
| Ansatztyp | Seitliche Anfahrrichtung |



Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------|---|
| Schalterbetätigung | Durch Betätiger nicht festgelegter Form |
| Positivöffnung | Ohne |

Montage

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C für Standardumgebung |
| Umgebungstemperatur zur Lagerung | -40...70 °C Standardumgebung |
| Umweltbedingungen | Standardumgebung |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|