



Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKD
Kopftyp	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKS
Zugehöriges Gehäuse	ZCKS2H29 ZCKS8H29 ZCKS8 ZCKS5H29 ZCKS2 ZCKSD39 ZCKS5 ZCKSD31 ZCKSD35H29 ZCKS6 ZCKS9 ZCKS7H29 ZCKS9H29 ZCKSD37H29 ZCKS6H29 ZCKSD31H29 ZCKS7 ZCKSD35 ZCKS1 ZCKSD37 ZCKSD39H29 ZCKS1H29
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Kuppenstößel Federrückstellung Metall
Ansatztyp	Vertikalansteuerung, 1 Richtung




Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Am Ende
Positivöffnung	Mit
Kopfmaterial	Kunststoff

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umweltbedingungen	Standardumgebung

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------