



### Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKD
Kopftyp	Drehkopf
Produktkompatibilität	XCKS
Zugehöriges Gehäuse	ZCKS5 ZCKSD35 ZCKS9H29 ZCKSD39H29 ZCKSD37 ZCKS1H29 ZCKSD37H29 ZCKS7H29 ZCKS6 ZCKS9 ZCKSD31H29 ZCKS5H29 ZCKS2 ZCKS1 ZCKSD39 ZCKS7 ZCKS8 ZCKS2H29 ZCKSD35H29 ZCKSD31 ZCKS6H29 ZCKS8H29
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rollenhebel Federrückstellung Thermoplast
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriechung, 2 Richtungen




### Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Kopfmaterial	Kunststoff

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umweltbedingungen	Standardumgebung

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------