

# ZCKD54

## ZCKD-Positionsschalterkopf, Stahlvierkanthebel Ø 3mm, L=125mm



### Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKD
Kopftyp	Drehkopf
Produktkompatibilität	XCKS
Zugehöriges Gehäuse	ZCKSD39H29 ZCKS2 ZCKS7 ZCKSD31H29 ZCKSD39 ZCKS9H29 ZCKS9 ZCKS8H29 ZCKS7H29 ZCKS6 ZCKSD31 ZCKS5 ZCKSD37 ZCKS5H29 ZCKSD37H29 ZCKS1H29 ZCKS1 ZCKSD35 ZCKS6H29 ZCKS2H29 ZCKSD35H29 ZCKS8
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Federstab Federrückstellung Metall (Vierk.-Stange 3 mm, L = 125 mm)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung, 2 Richtungen


### Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Positivöffnung	Ohne
Kopfmateriel	Kunststoff

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umweltbedingungen	Standardumgebung

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration	 <a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------