



Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKD
Kopftyp	Drehkopf
Produktkompatibilität	XCKS
Zugehöriges Gehäuse	ZCKS8 ZCKS7 ZCKS6H29 ZCKS9H29 ZCKSD35H29 ZCKS1 ZCKSD31H29 ZCKSD35 ZCKS7H29 ZCKSD37 ZCKS2H29 ZCKSD39H29 ZCKSD31 ZCKS8H29 ZCKSD37H29 ZCKS2 ZCKS5H29 ZCKS9 ZCKS5 ZCKS1H29 ZCKS6 ZCKSD39
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Federstab Federrückstellung Glasfaser (runde Stange 3 mm, L= 125 mm)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriichtung, 2 Richtungen




Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Positivöffnung	Ohne
Kopfmaterial	Kunststoff

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umweltbedingungen	Standardumgebung

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------