



Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Kopftyp	Omnidirektionaler Betätiger
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJD35H29 ZCKJ1H29 ZCKJ8H7 ZCKJ21 ZCKJ6 ZCKJ9 ZCKJD39 ZCKJ9H7 ZCKJ2H7 ZCKJ11H7 ZCKJ6H7 ZCKJ5 ZCKJ21H29 ZCKJ5H7 ZCKJ8H29 ZCKJD31 ZCKJD37H29 ZCKJ7H7 ZCKJ2H29 ZCKJ11 ZCKJD37H7 ZCKJD31H7 ZCKJ1 ZCKJ7H29 ZCKJ6H29 ZCKJ21H7 ZCKJ7 ZCKJ11H29 ZCKJD39H29 ZCKJD31H29 ZCKJ8 ZCKJD37 ZCKJD35H7 ZCKJ9H29 ZCKJD35 ZCKJ1H7 ZCKJ2 ZCKJD39H7 ZCKJ5H29
Bewegung des Steuerkopfes	Omnidirektional
Operatortyp	Spring rod Federrückstellung
Ansatztyp	Multidirektionaler Ansatz

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Positivöffnung	Ohne
Produktgewicht	0,125 kg
Kopfmaterial	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umweltbedingungen	Niedrige Temperatur

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------