



Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Kopftyp	Drehkopf
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJ9H29 ZCKJD31H7 ZCKJ2 ZCKJ9H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39H7 ZCKJ1H7 ZCKJ11 ZCKJ9 ZCKJD39 ZCKJ21 ZCKJ2H29 ZCKJ11H29 ZCKJ1H29 ZCKJ2H7 ZCKJ11H7 ZCKJ21H7 ZCKJD39H29 ZCKJ1 ZCKJD31 ZCKJ21H29
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rastend ohne Antrieb stay put
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen




Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Von links und rechts
Positivöffnung	Mit
Produktgewicht	0,19 kg
Kopfmaterial	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	10...120 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	10...120 °C
Umweltbedingungen	Hohe Temperatur

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------