

# ZCKE215

ZCKE-Positionsschalterkopf, Rollenstößel mit Kunststoffrolle, +120 °C



## Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Kopftyp	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJD37H29 ZCKJ11 ZCKJ5H7 ZCKJD39H29 ZCKJ2H7 ZCKJ5H29 ZCKJ1H7 ZCKJD39H7 ZCKJ11H29 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ7H29 ZCKJ8H29 ZCKJD31H29 ZCKJ2 ZCKJ1 ZCKJD35 ZCKJ5 ZCKJ6 ZCKJ21H7 ZCKJ41 ZCKJD37 ZCKJ9 ZCKJ11H7 ZCKJ7H7 ZCKJ21H29 ZCKJ41H29 ZCKJ4 ZCKJ2H29 ZCKJD37H7 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJD39 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJ21 ZCKJ9H7 ZCKJD31 ZCKJ8H7 ZCKJ6H29 ZCKJ41H7 ZCKJ7 ZCKJ1H29 ZCKJ8 ZCKJ4H7
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenhebel mit Stößel Federrückstellung Thermoplast
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung, 1 Richtung

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Produktgewicht	0,185 kg
Kopfmaterial	Metall

## Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	10...120 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	10...120 °C
Umweltbedingungen	Hohe Temperatur

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------