



ZCK E64

Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Kopftyp	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJ1 ZCKJ8H29 ZCKJ1H29 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ7H29 ZCKJD39H29 ZCKJ2H7 ZCKJD35H7 ZCKJ9H7 ZCKJ21H29 ZCKJD31 ZCKJ6H7 ZCKJ9 ZCKJD39 ZCKJ11H29 ZCKJ5H7 ZCKJD37 ZCKJD37H29 ZCKJ21H7 ZCKJD31H29 ZCKJ2H29 ZCKJD37H7 ZCKJ21 ZCKJ7H7 ZCKJ11 ZCKJ11H7 ZCKJD35 ZCKJ7 ZCKJ9H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35H29 ZCKJ2 ZCKJ1H7 ZCKJ8 ZCKJ6H29 ZCKJD31H7 ZCKJ6 ZCKJ8H7
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Seitlicher Rollenstößel Federrückstellung Metall (mit horizontaler Rolle)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriechung, 2 Richtungen




Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Produktgewicht	0,205 kg
Kopfmaterial	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umweltbedingungen	Niedrige Temperatur

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------