

ZCKE676

ZCKE-Positionsschalterkopf, Verstärkter Stahl-
Rollenstößel, (-40) °C



Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKE
Kopftyp	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriges Gehäuse	ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJ7H29 ZCKJD31 ZCKJD37H7 ZCKJD31H7 ZCKJ6H29 ZCKJ6H7 ZCKJ4H7 ZCKJ6 ZCKJ5H29 ZCKJ9H7 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJ9H29 ZCKJ41H7 ZCKJ2H7 ZCKJ41H29 ZCKJ4 ZCKJD39H7 ZCKJ4H29 ZCKJD31H29 ZCKJD35H29 ZCKJ5H7 ZCKJ41 ZCKJD35H7 ZCKJ5 ZCKJD37H29 ZCKJ7 ZCKJD39H29 ZCKJD35 ZCKJ8 ZCKJD37 ZCKJ21H29 ZCKJ7H7 ZCKJ21H7 ZCKJ21 ZCKJD39 ZCKJ9 ZCKJ8H29 ZCKJ11H29 ZCKJ11H7 ZCKJ1 ZCKJ2 ZCKJ11
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenstößel Federrückstellung Metall (verstärkt)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrriechung, 2 Richtungen

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit
Produktgewicht	0,155 kg
Kopfmaterial	Metall

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umweltbedingungen	Niedrige Temperatur

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------