



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktserie | OsiSense XC |
| Name der Reihe | Standardformat |
| Produkt oder Komponententyp | Positionsschalterhebel |
| Kurzbezeichnung des Geräts | ZCKY |
| Produktkompatibilität | XCKL XCKM XCKS XCKJ |
| Zugehöriger Kopf | ZCKD05 ZCKE05 |
| Bewegung des Steuerkopfes | Drehachse |
| Operatortyp | Rollenhebel Federrückstellung Metall (Längenverstellbar) |
| Ansatztyp | Seitliche Anfahrriichtung |




Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------|-----------------|
| Schalterbetätigung | Durch 30° Nocke |
| Positivöffnung | Ohne |

Montage

| | |
|----------------------------------|--|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C für Standardumgebung -40...70 °C für niedrige Temperatur 10...120 °C für hohe Temperatur |
| Umgebungstemperatur zur Lagerung | -40...70 °C Standardumgebung -40...70 °C niedrige Temperatur 10...120 °C hohe Temperatur |
| Umweltbedingungen | Niedrige Temperatur Hohe Temperatur Korrosiv |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS- Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |
| Umweltproduktdeklaration |  Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|