ZCKY51

ZCKY-Pos.sch.hebel, Metallvierkanthebel Ø 3mm, L=125mm, (-40)-120 °C



	- 10	
	- 10	
	- 10	
	- 10	
	- 80	
	- 12	
	- 10	
	- 10	
	- 10	
	- 10	
	- 80	
	- 111	
	- 10	
	- 10	
	- 10	
	- 80	
	- 80	
	- 10	
	cutties	
	100	è.
	al o	ì
	1	ì
1	2	
	1	
1	10	
1	7	
1	7	
	7	
1	3	
	7	
	2	
	2	
	2	
1	2	
	7	
	2	
	2	

Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XC
Name der Reihe	Standardformat
Produkt oder Komponententyp	Positionsschalterhebel
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKY
Produktkompatibilität	XCKJ
Zugehöriger Kopf	ZCKE05
Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Federstab Federrückstellung Metall (VierkStange 3 mm, L = 125 mm)
Ansatztvp	Seitliche Anfahrrichtung

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Positivöffnung	Ohne

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2570 °C für Standardumgebung	
	-4070 °C für niedrige Temperatur	
	10120 °C für hohe Temperatur	
Umgebungstemperatur zur Lagerung	-4070 °C Standardumgebung	
	-4070 °C niedrige Temperatur	
	10120 °C hohe Temperatur	
Umweltbedingungen	Hohe Temperatur	
	Niedrige Temperatur	
	Standardumgebung	

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) [☑] EU-RoHS- Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ğ √Ja
Umweltproduktdeklaration	☑ Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 18 months	