



### Hauptmerkmale

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Produktserie                   | OsiSense XC               |
| Produkt oder Komponententyp    | Vorverdrahteter Anschluss |
| Komponentenname                | ZCMC                      |
| Zugehöriges Gehäuse            | ZCMD21                    |
| Anzahl der Pole                | 2                         |
| Aufbau und Typ des Anschlusses | 1Ö+1S                     |
| Betrieb der Kontakte           | Mit Sprungfunktion        |

### Zusatzmerkmale

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Produktkompatibilität  | XCMD21 |
| Elektrische Verbindung | Kabel  |
| Kabellänge             | 15 m   |
| Draht-Isoliermaterial  | PvR    |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>  |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|