



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktserie | OsiSense XC |
| Name der Reihe | Standardformat |
| Produkt oder Komponententyp | Positionsschalterhebel |
| Kurzbezeichnung des Geräts | ZCY |
| Produktkompatibilität | XCKP XCKD XCKT XCMD |
| Zugehöriger Kopf | ZCE05 ZCE01 |
| Bewegung des Steuerkopfes | Drehachse |
| Operatortyp | Federstab Federrückstellung Metall (Vierk.-Stange 3 mm, L = 125 mm) |
| Spuren | Keine Spur |
| Ansatztyp | Seitliche Anfahrriichtung |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------|---|
| Schalterbetätigung | Durch Betätiger nicht festgelegter Form |
| Positivöffnung | Ohne |

Montage

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...70 °C |
| Umgebungstemperatur zur Lagerung | -40...70 °C |
| Umweltbedingungen | Standardumgebung |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|