


Bezeichnung	PUR Kabel, Polzahl: 5 Adern, ungeschirmt, UL, 5 x 0.34 mm ²
Produktgruppe	PUR Kabel Serie 769
Bestellnummer	08 3082 000 000

Abbildung



Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Zolltarifnummer 85444995

Kabeldaten

Kabellänge 100 m
 Mantelmaterial PUR, TPU 11YH1 halogenfrei, flammwidrig
 Isolation Litze PP9Y halogenfrei
 Halogenfrei Ja
 Litzenaufbau 43 x 0,1 mm
 Kabeldurchmesser 5.0 mm
 Kabelfarbe schwarz (RAL 9005)
 Leiterwiderstand 60
 Temperaturbereich Kabel bewegt °C von 25 °C
 Temperaturbereich Kabel bewegt °C bis +90°C (UL+80°C)
 Temperaturbereich Kabel fest °C von -50 °C
 Temperaturbereich Kabel fest °C bis +90°C (UL+80°C)
 Biegeradius Kabel fest $\geq 5 \times \varnothing$
 Biegeradius Kabel bewegt $\geq 10 \times \varnothing$
 UL Stil 1 AWM20549

Elektrische Kennwerte

EMV-Tauglichkeit ungeschirmt

Zulassungen / Approbationen

Zulassung 1 UL

Bezeichnung	PUR Kabel, Polzahl: 5 Adern, ungeschirmt, UL, 5 x 0.34 mm ²
Produktgruppe	PUR Kabel Serie 769
Bestellnummer	08 3082 000 000

Security notices