


| | |
|---------------|--|
| Bezeichnung | PVC Kabel, Polzahl: 5 Adern, ungeschirmt, UL, 5 x 0.34 mm ² |
| Produktgruppe | PVC Kabel Serie 769 |
| Bestellnummer | 08 3085 000 000 |

Abbildung



Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Zolltarifnummer 85444995

Kabeldaten

Kabellänge 100 m
 Mantelmaterial PVC YM3 (105°C) gemäß VDE0281 Teil 1+ Kl. 43 gemäß UL1581
 Isolation Litze PVC Y17(105°C) gemäß VDE0281 Teil 1 + Kl.43 gemäß UL1581 (SR-PVC, Y17-Y18)
 Halogenfrei Nein
 Litzenaufbau 42 x 0,1 mm
 Kabeldurchmesser 5.2 mm
 Kabelfarbe grau (RAL 7000)
 Leiterwiderstand 57
 Temperaturbereich Kabel bewegt °C von 5°C
 Temperaturbereich Kabel bewegt °C bis +105°C
 Temperaturbereich Kabel fest °C von -40°C
 Temperaturbereich Kabel fest °C bis +105°C (UL+105°C)
 Biegeradius Kabel fest ≥ 5 x Ø
 Biegeradius Kabel bewegt ≥ 10 x Ø
 UL Stil 1 AWM2517

Elektrische Kennwerte

EMV-Tauglichkeit ungeschirmt

Zulassungen / Approbationen

Zulassung 1 UL

| | |
|---------------|--|
| Bezeichnung | PVC Kabel, Polzahl: 5 Adern, ungeschirmt, UL, 5 x 0.34 mm ² |
| Produktgruppe | PVC Kabel Serie 769 |
| Bestellnummer | 08 3085 000 000 |

Security notices