


Bezeichnung	PUR Kabel, Polzahl: 4 Adern, geschirmt, UL, 4 x 0.34 mm²
Produktgruppe	PUR Kabel Serie 769
Bestellnummer	08 3087 000 000

Abbildung



Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Zolltarifnummer 85444995

Kabeldaten

Kabellänge 100 m
 Mantelmaterial PUR, TPU 11YH1 halogenfrei, flammwidrig
 Isolation Litze PP9Y halogenfrei
 Halogenfrei Ja
 Litzenaufbau nominell 42 x Ø 0,10 mm
 Kabeldurchmesser 4.7 mm
 Kabelfarbe schwarz (RAL 9005)
 Leiterwiderstand 60
 Temperaturbereich Kabel bewegt °C von 25°C
 Temperaturbereich Kabel bewegt °C bis +90°C (UL+80°C)
 Temperaturbereich Kabel fest °C von -50°C
 Temperaturbereich Kabel fest °C bis +90°C (UL+80°C)
 Biegeradius Kabel fest ≥ 5 x Ø
 Biegeradius Kabel bewegt ≥ 10 x Ø
 UL Stil 2 AWM20549

Elektrische Kennwerte

EMV-Tauglichkeit geschirmt

Zulassungen / Approbationen

Zulassung 1 UL

Bezeichnung	PUR Kabel, Polzahl: 4 Adern, geschirmt, UL, 4 x 0.34 mm ²
Produktgruppe	PUR Kabel Serie 769
Bestellnummer	08 3087 000 000

Security notices