


Bezeichnung	PVC Kabel, Polzahl: 4 Adern, geschirmt, UL, 4 x 0.34 mm ²
Produktgruppe	PVC Kabel Serie 769
Bestellnummer	08 3090 000 000

Abbildung



Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Zolltarifnummer 85444995

Kabeldaten

Kabellänge 100 m
 Mantelmaterial PVC YM5 (105°C) gemäß UL 2517
 Isolation Litze PVC Y18 (105°C) gemäß UL 1731
 Halogenfrei Nein
 Litzenaufbau 42 x 0,1 mm
 Kabeldurchmesser 5.4 mm
 Kabelfarbe grau (RAL 7000)
 Leiterwiderstand 57
 Temperaturbereich Kabel bewegt °C von 5°C
 Temperaturbereich Kabel bewegt °C bis +105°C (UL+105°C)
 Temperaturbereich Kabel fest °C von -40°C
 Temperaturbereich Kabel fest °C bis +105°C (UL+105°C)
 Biegeradius Kabel fest $\geq 5 \times \varnothing$
 Biegeradius Kabel bewegt $\geq 10 \times \varnothing$
 UL Stil 1 AWM2517

Elektrische Kennwerte

EMV-Tauglichkeit geschirmt

Zulassungen / Approbationen

Zulassung 1 UL

Bezeichnung	PVC Kabel, Polzahl: 4 Adern, geschirmt, UL, 4 x 0.34 mm ²
Produktgruppe	PVC Kabel Serie 769
Bestellnummer	08 3090 000 000

Security notices