

Bezeichnung	Bauform C - Profildichtung, Industrie/DIN, NBR schwarz; Serie 230
Bestellnummer	16 8106 071

Abbildung



Technische Daten

Temperaturbereich	-20°C bis +125°C
-------------------	------------------

Passende Produkte

33 5937 300 520 - Magnetventilsteckdose Industrie, umspritzt, beschaltet, LED
33 5937 500 520 - Magnetventilsteckdose Industrie, umspritzt, beschaltet, LED
33 5934 300 000 - Magnetventilsteckdose Industrie, umspritzt
33 5935 300 000 - Magnetventilsteckdose Industrie, umspritzt
33 5934 500 000 - Magnetventilsteckdose Industrie, umspritzt
33 5935 500 000 - Magnetventilsteckdose Industrie, umspritzt
43 1930 004 03 - Gerätesteckdose Industrie, metrisches Gewinde M12
43 1932 004 04 - Gerätesteckdose Industrie, metrisches Gewinde M12
43 1930 000 03 - Gerätesteckdose Industrie
43 1932 000 04 - Gerätesteckdose Industrie
43 1900 000 03 - Gerätesteckdose DIN EN 175301-803
43 1902 000 04 - Gerätesteckdose DIN EN 175301-803
43 1900 004 03 - Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, metrisches Gewinde M12
43 1902 004 04 - Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, metrisches Gewinde M12
34 5734 300 000 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, umspritzt
34 5734 500 000 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, umspritzt
34 5737 300 520 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, umspritzt, beschaltet, LED
34 5737 500 520 - Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, umspritzt, beschaltet, LED