
Dynamic D-4800 Series With HTS Connector (ダイナミックコネクタ D-4800 シリーズ)

1. はじめに

1.1 目的

本試験は、ダイナミックコネクタD-4800シリーズの製品規格 108-78388 Rev. Aに規定された性能必要条件に合致しているか確認するために行われた。

1.2 適用範囲

本報告書はダイナミックコネクタD-4800シリーズの電氣的、機械的及び環境的性能必要条件について行なった試験内容を記述している。

本製品確認試験は2006年7月13日から2006年8月8日の期間で行われた。

1.3 結論

ダイナミックコネクタD-4800シリーズは、該当の製品規格108-78388 Rev. A の性能必要条件に合致していた。

(本テストレポートに反映されていない(D-4000シリーズと共通する)試験項目の内容に関しては、”501-5590”を参照願います。)

1.4 製品の説明

ダイナミックコネクタD-4800シリーズは、産業機器向けコネクタである。

1. Introduction

1.1 Testing was performed on the Dynamic Connector D-4800 Series to determine if it meets the requirements of AMP Specification, 108-78388, Rev. A.

1.2 Scope

This report covers the electrical, mechanical and environmental performance requirements of the Dynamic Connector D-4800 Series.

The qualification testing was performed From July 13, 2006 to August 8, 2006.

1.3 Conclusion

The Dynamic Connector D-4800 Series meets the electrical, mechanical and environmental performance requirements of Product Specification, 108-78388, Rev. A.

(Please refer to “501-5590” about the contents of the examination item which is common in D-4000 series which is not reflected in test report.)

1.4 Product Description

The Dynamic connector D-48000 series are connector for industrial equipment.

2. 試験内容

2. Test Contents

項番	試験項目	必要条件	判定		
No.	Test Items	Requirements	Judgement		
2.1	製品の確認	目視により、コネクタの機能上支障をきたす損傷なきこと。	合格		
	Examination of Product	Visual Inspection No physical damage	Acceptable		
電 気 的 性 能 Electrical Requirements					
2.2	総合抵抗 (ローレベル)	初期：5mΩ以下 終期：10mΩ以下	合格		
	Termination Resisitance (Low Level)	Initial : 5mΩ Max. Final : 10mΩ Max.	Acceptable		
2.3	耐電圧	初期：2.5 kV AC 終期：2.5 kV AC	合格		
		1分間、沿面放電、フラッシュオーバー等がないこと。			
	Dielectric standing	Initial : 2.5 kV AC Final : 2.5 kV AC 1minute No creeping discharge nor flashover shall occur.	Acceptable		
2.4	絶縁抵抗	初期：1,000MΩ以上 終期：100MΩ以上	合格		
	Insulation Resistance	Initial : 1,000MΩ Min. Final : 100MΩ Min.	Acceptable		
2.5	温度上昇	規定又は定格電流を通電して、温度上昇は30℃以下			
			電線サイズ (AWG)		
		極数	#12	#14	#16
		1	25	22	17
		8	19	15	12
		16	17	13	11
		24	15	13	10
	32	14	12	9	
	Temperature Rising	30℃ Max. under loaded specified current or rating current.			
			Wire Size (AWG)		
		POS	#12	#14	#16
		1	25	22	17
		8	19	15	12
		16	17	13	11
24		15	13	10	
32	14	12	9		

Fig. 2 (続く) (to be continued)

項番	試験項目	必要条件	判定
No.	Test Items	Requirements	Judgement
機 械 的 性 能 Mechanical Requirements			
2. 6	コンタクト保持力	49 N 以上 操作スピード 100mm/分	合格
	Contact Retension Force	49 N Min. Head Operation Speed : 100 mm/minute	Acceptable
2. 7	コンタクト装着力	ハウジングへコンタクトを装着する力は、9.8 N 以下	合格
	Contact Insertion Force	The force required to load contact Into housing Shall be 9.8N Max	Acceptable
2. 8	コネクタ挿入力	7.35 N 以下 (1極当たり) 操作スピード 100 mm/分	合格
	Connector Mating Force	7.35 N Max. (per 1 Pos) Head Operation Speed : 100 mm/minute	Acceptable
2. 9	コネクタ引抜き力	0.49 N 以上 (1極当たり) 操作スピード 100 mm/分	合格
	Connector Unmating Force	0.49 N Min. (per 1 Pos) Head Operation Speed : 100 mm/minute	Acceptable
2. 10	耐久性 (繰返し挿抜)	繰返し挿抜 25サイクル 操作スピード 100 mm/分 試験後、総合抵抗(ローレベル)の条件に合致すること。	合格
	Durability (Repeated Mating/Unmating)	Repeated Mating/Unmating for 25 cycles Head Operation Speed : 100 mm/minute Termination Resistance (Low Level).	Acceptable
2. 11	ハウジングロック強度	196 N 以上 操作スピード 50 mm/分	合格
	Housing Locking Strength	196 N Min. Head Operation Speed : 50 mm/minute	Acceptable
2. 12	振動 (高周波)	10~500 Hz/15分間 加速度 98 m/s ² (10G) XYZ各方向3時間 不連続導通は1μ secをこえないこと。	合格
	Vibration (High Frequency)	10~500 Hz/15minute Accelerated Velocity :98 m/s ² (10G) X, Y&Z Axes:3 hours each No electorical discontinuity greater than 1μ sec shall occur.	Acceptable
2. 13	衝撃	不連続導通は1μ secをこえないこと。 11msec , 490m/sec ² (50G)、正弦半波 XYZ軸正逆方向に各3回 合計18回	合格
	Physical Shock	No electorical discontinuity greater than 1μ sec allowed. 11msec, 490m/sec ² (50G), Halfsinusoidal Wave. 3drops each to normal and reversed directions of X, Y and Z axes , totally 18drops	Acceptable

Fig. 2 (続く) (to be continued)

項番	試験項目	必要条件	判定
No.	Test Items	Requirements	Judgement
環 境 的 性 能 Environmental Requirements			
2. 14	温湿度サイクリング	25℃～65℃, 90～95%R. H., 10 サイクル, 試験後、絶縁抵抗、耐電圧の条件に合致すること。	合格
	Temperature-Humidity Cycling	25℃～65℃, 90～95%R. H., 10cycles, Insulation resistance , Dielectric Strength .	Acceptable

3. 製品認定試験の試験順序

3. Product Qualification Test Sequence

試験項目	Test Examination	試験グループ / Test Group															
		1	2	3	4	5	6										
		試験順序 / Test Sequence(a)															
製品の 確認検査	Examination of Product	1	1	1	1	1	1										
総合抵抗 (ローレベル)	Termination Resistance (Low Level)	2,8	2,5														
耐電圧	Dielectric withstanding Voltage			3,6													
絶縁抵抗	Insulation Resistance			2,5													
温度上昇	Temperature Rising				2												
振動(高周波)	Vibration (High Frequency)		3														
衝撃	Physical Shock		4														
コネクタ挿入力	Conn. Mating Force	3,6															
コネクタ引抜力	Conn. Unmating Force	4,7															
ハウジングロック 強度	Housing Locking Strength					2											
コネクタ装着力	Vibration (High Frequency)							2									
コネクタ保持力	Cont Retention Force							3									
耐久性 (繰り返し挿抜)	Durability (Repeated Mate/Unmating)	5															
温湿度 サイクリング	Humidity-Temperature Cycling			4													

Fig. 3 (終り) (End)

(a) 欄内の数字は試験の順序を示す。/Numbers indicate sequence in which the tests are performed.

テスト グループ Test Group	テスト項目 Test Items	単位 Unit	試料数/結果 Result					規格値 Spec.	判定 Judgement
			Set.	N	Max.	Min.	Ave.		
1	ローレベル総合抵抗 (初期) Termination Resistance (Low Level) (Initial)	mΩ	3	24	0.624	0.431	0.535	5MAX	合格 Acceptable
	コネクタ挿入力 (初期) 8P Connector Mating Force (Initial)	N	3	3	29.4	28	28.77	58.8MAX	
	コネクタ引抜き力 (初期) 8P Connector Unmating Force (Initial)	N	3	3	14.8	14.2	14.5	3.92MIN	
	コネクタ挿入力 (終期) 8P Connector Mating Force (Final)	N	3	3	29.5	27.4	28.47	58.8MAX	
	コネクタ引抜き力 (終期) 8P Connector Unmating Force (Final)	N	3	3	16.2	15.8	16	3.92MIN	
	ローレベル総合抵抗 (終期) Termination Resistance (Low Level) (Final)	mΩ	3	24	0.622	0.431	0.543	10MAX	
2	ローレベル総合抵抗 (初期) Termination Resistance (Low Level) (Initial)	mΩ	4	16	0.709	0.568	0.632	5MAX	合格 Acceptable
	振動 (高周波) Vibration (High Frequency)	—	4	16	1μsec. 以上の瞬断無し。 No electric discontinuity greater than 1μsec. shall occur				
	衝撃 Physical Shock	—	4	16	1μsec. 以上の瞬断無し。 No electric discontinuity greater than 1μsec. shall occur				
	ローレベル総合抵抗 (終期) Termination Resistance (Low Level) (Final)	mΩ	4	16	0.939	0.564	0.735	10MAX	
3	絶縁抵抗 (初期) Insulation Resistance (Initial)	Ω	4	4	2.29 × 10 ¹⁴	1.26 × 10 ¹³	—	1 × 10 ⁹ Ω MIN	合格 Acceptable
	耐電圧 (初期) Dielectric withstanding Voltage (Initial)	—	4	4	異常無し。 No abnormality allowed				
	絶縁抵抗 (終期) Insulation Resistance (Final)	Ω	4	4	5.33 × 10 ¹³	1.3 × 10 ¹³	—	1 × 10 ⁸ Ω MIN	
	耐電圧 (終期) Dielectric withstanding Voltage (Final)	—	4	4	異常無し。 No abnormality allowed				

テストグループ Test Group	テスト項目 Test Items		試料 (Wire to Wire)				結果 Result	規格値 Spec.	判定 Judgement
			極数	Set	N	電流値 (A)			
4	温度上昇 Temperature Rising	AWG#16	1	1	1	17	18.1℃	30℃MAX	合格 Acceptable
			8	1	8	12	18.9~23.4℃		
			16	1	16	11	18.9~25.2℃		
			24	1	24	10	19.4~26.5℃		
			32	1	32	9	17.2~24.6℃		
		AWG#14	1	1	1	22	20.3℃	30℃MAX	合格 Acceptable
			8	1	8	15	19.4~23.6℃		
			16	1	16	13	17.8~23.4℃		
			24	1	24	13	26.4~20.2℃		
			32	1	32	12	17.7~25.2℃		
		AWG#12	1	1	1	25	17.8℃	30℃MAX	合格 Acceptable
			8	1	8	19	19.7~24.3℃		
			16	1	16	17	19.6~24.6℃		
			24	1	24	15	17.8~24.4℃		
			32	1	32	14	16.4~23.4℃		

テストグループ Test Group	テスト項目 Test Items		単位 Unit	試料数/結果 Result					規格値 Spec.	判定 Judgement
				Set.	N	Max.	Min.	Ave.		
5	ハウジングロック 強度 Housing Locking Strength	REC HSG	N	5	5	408.5	312.5	372.5	196 MIN	合格 Acceptable
		TAB HSG	N	5	5	362.2	233.5	290.2	196 MIN	
6	コンタクト装着力 Contact Insertion Force	REC HSG	N	2	16	2.45	1.15	1.848	9.8 MAX	合格 Acceptable
		TAB HSG	N	2	16	3.02	1.76	2.098	9.8 MAX	
	コンタクト保持力 Contact Retention Force	REC HSG	N	2	16	74.8	64.2	70.15	49 MIN	合格 Acceptable
		TAB HSG	N	2	16	76.4	69.4	72.275	49 MIN	