Aufbau



Aufbau	(4×25,0) mm²
Ader	Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN EN 60228, Klasse 5
Aderkennzeichnung	Schwarz mit fortlaufendem, weißem Ziffernaufdruck Schutzleiter grün-gelb
Verseilung	Adern verseilt, mit optimalen Schlaglängen und stabilisierendem Füller
Schirm	Abschirmgeflecht aus verz. Cu-Drähten, optische Bedeckung ≥ 85%
Außenmantel	PVC
Außendurchmesser	ø ca. 26,9 mm
Farbe	Orange (RAL 2003)

Dokument-Nr.: 18051576_Datasheet_DE_REL.pdf

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Alle in diesem Dokument genannten Produkt- und Firmenbezeichnungen, sowie Marken, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und dienen lediglich dem Zweck der Warenbezeichnung. Die Firma Schweiger ist nicht der Hersteller dieses Produkts und übernimmt somit keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten in diesem Datenblatt.
* Diese Angabe kann durch eine unterschiedliche Lieferantenauswahl zwischen den angegebenen Werten variieren. Für eine genaue Auskunft kontaktieren Sie bitte unsere technische Beratung.

Misprints and technical changes reserved. All products, company names or trademarks mentioned in this document, are property of their respective owners and for identification purposes only.
Schweiger is not the manufacturer of this product and does not assume any liability for the accuracy or completeness of the data on this datasheet.
* This information may vary between the specified values due to a different supplier selection. For detailed information please contact our technical support.

Sitz der Gesellschaft: Sauerlach
Geschäftsführer: Albert Schweiger, Dr. Christoph Schweiger
Handelsregister München HRB 69037
UST Id.-Nr.: DE 129275867

Kreissparkasse München, Konto 430 250 340, BLZ 702 501 50
IBAN DE 70 7025 01 50 0430 2503 40, BIC BYLADEM1KMS
Raiffeisenbank im Oberland, Konto 0720 020, BLZ 701 695 98
IBAN DE 53 7016 95 98 0000 7200 20, BIC GENODEF1MIB

Hausanschrift: Ohmstr. 1, 82054 Sauerlach
Telefon: 08104/897-0
Telefax: 08104/897-90
Email: info@schweiger-gmbh.de

TÜV SAAR CERT ISO 9001

Technische Daten

Temperaturbereich	bewegt: -0°C bis +60°C nicht bewegt: -20°C bis +80°C
Nennspannung	nach UL/CSA: 1000 V nach VDE U_o/U: 600/1000 V
Prüfwechselspannung	50 Hz / 4000 V
Mindestbiegeradius	bewegt: ca. 15 × AD nicht bewegt: ca. 5 × AD
Biegezyklen	max. 100000 Zyklen
Cu-Zahl	1068 kg/km
Gewicht	1670 kg/km

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Alle in diesem Dokument genannten Produkt- und Firmenbezeichnungen, sowie Marken, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und dienen lediglich dem Zweck der Warenbezeichnung. Die Firma Schweiger ist nicht der Hersteller dieses Produkts und übernimmt somit keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten in diesem Datenblatt.
* Diese Angabe kann durch eine unterschiedliche Lieferantenauswahl zwischen den angegebenen Werten variieren. Für eine genaue Auskunft kontaktieren Sie bitte unsere technische Beratung.

Misprints and technical changes reserved. All products, company names or trademarks mentioned in this document, are property of their respective owners and for identification purposes only.
Schweiger is not the manufacturer of this product and does not assume any liability for the accuracy or completeness of the data on this datasheet.
* This information may vary between the specified values due to a different supplier selection. For detailed information please contact our technical support.

Sitz der Gesellschaft: Sauerlach
Geschäftsführer: Albert Schweiger, Dr. Christoph Schweiger
Handelsregister München HRB 69037
UST Id.-Nr.: DE 129275867

Kreissparkasse München, Konto 430 250 340, BLZ 702 501 50
IBAN DE 70 7025 01 50 0430 2503 40, BIC BYLADEM1KMS
Raiffeisenbank im Oberland, Konto 0720 020, BLZ 701 695 98
IBAN DE 53 7016 95 98 0000 7200 20, BIC GENODEF1MIB

Hausanschrift: Ohmstr. 1, 82054 Sauerlach
Telefon: 08104/897-0
Telefax: 08104/897-90
Email: info@schweiger-gmbh.de

TÜV SAAR CERT ISO 9001